

1. Souhrn nejvyšších naměřených hodnot SAR

Frekvenční pásmo	U hlavy SAR-10g (W/kg)	Při těle SAR-10g separace 5 mm (W/kg)	U končetin SAR-10g separace 5 mm (W/kg)
GSM900	0.61	0.51	1.06
GSM1800	0.06	1.30	2.53
WCDMA I	0.10	1.23	1.50
WCDMA VIII	0.74	0.61	1.03
LTE 1	0.09	1.21	1.53
LTE 3	0.07	0.66	1.69
LTE 7	0.10	0.75	2.34
LTE 8	0.61	0.60	1.04
LTE 20	0.63	0.38	0.99
LTE 28	0.47	0.24	0.72
LTE 38	0.04	0.99	2.73
LTE 40	0.03	0.83	1.63
2.4G WLAN	0.32	0.52	0.73
5G WLAN	0.26	0.46	0.72
Bluetooth	N/A	N/A	0.14
NFC / RFID	N/A	N/A	N/A

Nejvyšší stálý přenos SAR	U hlavy SAR-10g (W/kg)	Při těle SAR-10g separace 5 mm (W/kg)	U končetin SAR-10g separace 5 mm (W/kg)
	0.95	1.54	3.46

Note:

1. Kritéria SAR-10g (Hlava a tělo: 2.0 W/kg, končetiny: 4.0 W/kg) pro běžné používání rádiového zařízení specifikovala Rada v Doporučení 1999/519/EC Příloha II.